



RT700 / RT730

可靠且智能的条码打印机
适用于广泛的条码需求打印应用

四吋多功能商业型条码打印机
可靠的功能让RT700系列成为最适合
零售与轻工业型的打印机



贝壳式机构设计
耗材换装更方便



弹簧式碳带档板
使安装碳带更容易
打印时可输出更平整



双感应器的标签
侦测方式，支持多种标签耗材



创新的纸张侦测校正键
一键即可轻松完成纸张校准

产品规格
RT700 / RT730 桌上型条码打印机

Barcodes Made Easy

机种		RT700	RT730
打印模式	打印模式	热感式/热转式两用	
	解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
	打印速度	5 IPS (127 mm/s)	4 IPS (102 mm/s)
	打印宽度	4.25" (108 mm)	4.16" (105.7 mm)
	打印长度	打印长度最小为0.16" (4 mm)**; 打印长度最大为68" (1727 mm)	打印长度最小为0.16" (4 mm)**; 打印长度最大为30" (762 mm)
内存	Flash	8 MB Flash (用户可用容量为4MB)	
	SDRAM	16 MB SDRAM	
感应器形式	反射式感应器	可移动式	
	穿透式感应器	中置型固定式	
纸张规格	纸张类型	连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制	
	纸张宽度	最窄1" (25.4 mm) . 最宽4.64" (118 mm)	
	纸张厚度	最薄0.003" (0.06 mm) .最厚0.01" (0.2 mm) .	
	纸卷外径	最大直径5" (127 mm)	
	纸卷轴芯	1" (25.4 mm), 1.5" (38.1 mm)	
碳带规格	材质	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型	
	长度	最大支持300m(981')	
	宽度	最窄30 mm (1.18") - 最宽110 mm (4.33")	
	最大外径	68 mm(2.67")	
	轴芯	25.4 mm (1")	
程序语言		EZPL, GEPL, GZPL auto switch	
随机软件	标签编辑软件	GoLabel (仅支持EZPL)	
	驱动程序	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008	
	DLL	Windows 2000, XP and Vista	
内建字体	Bitmap字体	6、8、10、12、14、18、24、30、16x26，以及OCR A&B 打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍	
	向量字体	可旋转角度为0°、90°、180°、270°	
下载字体	Bitmap字体	可下载Bitmap字体，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍	
	亚洲字体	可下载亚洲字体，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍	
	向量字体	可下载向量字体 (scalable font)，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°	
条码	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8/13(add on 2&5)、UPC A/E(add on 2&5)、I 2 of 5&I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128(subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC/EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM，以及GS1 DataBar	
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code，以及Aztec code	
码页		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
图形处理		默认支持单色PCX、BMP，其他图档类型可经软体控制支持	
传输介面	USB 2.0		
	串口: RS-232 (DB-9)		
控制面板	网卡: Ethernet 10/100 Mbps print server		
	两组LED指示灯: Ready、Status		
	一组多功能硬件控制键: FEED		
	电源开/关键		
计时装置	纸张侦测键		
	标准配置		
工作环境	电源	100-240VAC、50-60Hz(交直流自动转换电源供应器)	
	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
湿度	储存温度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
	操作湿度	30-85%, non-condensing	
安规	储存湿度	10-90%, non-condensing	
	CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL		
机体尺寸	长度	280 mm 11.0"	
	高度	186 mm 7.3"	
	宽度	210 mm 8.3"	
机体重量		机体不含其他耗材或选购配备重量为2.72 Kg (6 lbs)	
选购项目	USB + 并口模组 (仅限于出厂指定选配)		
	裁刀		
	自动剥纸器		
	外挂纸卷架(最大纸卷外径为250mm/10吋)		
	外接式正向/反向回卷器		

* 选购项目请咨询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性，实际打印尺寸须视实际耗材适配而定。