



商用型条码打印机

OS-314Plus

*更细致的打印水准

支援四寸纸张以及拥有300点的高分辨率。其应用范围是在各类二维条码打印/成衣业/珠宝业/精密科技等这类对于打印效果有著更高要求的行业体系！

*更完美的解决方案

优异的机构设计让您节省更多空间，简易的操作方式让您更得心应手，不需要技术人员协助就可以了解操作；多种通讯接口，可以满足您不同的连接需求，更支援最新微软windows 8 作业环境！

*更贴心的升级体验

OS-314plus可以完全支持您现在使用在其他OS系列的耗材，让您在要求打印品质升级的同时，不用烦恼耗材相容的问题！



OX-100

OX-100条码打印机是Argox精益求精的崭新产品，除了保留原畅销机种OS-214系列的所有特点外，在外观的设计上更是本产品的最新亮点！流线型的外观，沉稳内敛的尊贵黑，更是您在各类应用的最佳选择，不管是在商场，政府机关，办公室等都为原本的空间带来更高品味的视觉享受！

在高水准的外观下，搭配32位的微处理器可以储存更大容量的文档数据；多样化的接口设计，使条码打印机与主机之前的通讯更加灵活方便！



应用领域



零售业



图书馆



服装标签



行政事务



政府自动化



请关注官方微信



www.argox.com.cn

商用型标签条码打印机

技术参数	OX-100	OS-314plus
打印方式	热敏/热转印	
分辨率	203 dpi	300dpi
打印速度	2~3英寸（每秒）	1~4英寸（每秒）
最大打印长度	43英寸（1092毫米）	最大127公分
最大打印宽度	4.1英寸（104毫米）	
内存	8MBDRAM(7MB使用者可用), 4MBFlash ROM(3MB使用者可用)	8MB DRAM(5MB 使用者可用) 4MB Flash ROM(2MB 使用者可用)
CPU	32 位RISC微处理器	
标签感测方式	居左反射式	
操作面板	2个LED指示灯, 1个按钮	
通讯接口	并口、串口、USB	
字体	5种国际标准字形(1.25毫米~6毫米), 最大可达 24x24, 四方向旋转0°~270°, 可由软件下载 Windows 字形	
一维条码	PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random Weight, Telepen, FIM, Interleave 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39 Std. & Extended, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS)	
二维条码	PPLA/PPLB: MaxiCode、PDF417、Data Matrix(ECC 200 only)、QR Code、Composite codes	
图形	PPLA/PPLB: PCX、BMP、IMG、HEX、GDI、Binary raster (PPLB only)	
指令集	PPLA / PPLB	
应用软件	Windows驱动程序 (Win7/Win8/XP/Vista) 条码编辑软件-BarTender	
纸张种类	纸卷式、标签式（间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等）	
纸张规格	最大宽度：108毫米 最小宽度：25.4毫米 纸张厚度：0.0635~0.254毫米 最大外径：109毫米 内径宽度：12.7毫米	
碳带规格	适用种类：蜡质、半蜡半树脂、全树脂（外碳带） 碳带宽度：2.5~11厘米 最大外径：3.7厘米 最大长度：92米 内径宽度：1.3厘米（须有notch安装凹洞）	
重量	2.0公斤	
尺寸	长285毫米 x 宽189毫米 x 高155毫米	
电源	切换式电源供应器 输入：100~240V~1.8A, 50-60Hz, 输出：24VDC, 2.5A	
安装标准	CE, FCC, RoHS, CCC, cTUVus	
操作温度	操作环境：4℃~38℃（相对湿度10%~90%），储存环境：-20℃~50℃	
可选配件	裁刀、纸架、内存卡、时钟卡、4亚洲字型卡 （繁体中文、简体中文、韩文、日文）	