



i6000s 智能终端

轻巧便携 / 人体工程学设计
一维二维条码扫描 / RFID读写
三防标准 / 整机充电底座



- 高性能条码扫描、灵活准确RFID读写；
- 500万像素摄像头，轻松采集各类图像信息；
- 高精度GPS，启动迅速，定位准确；
- 支持IEEE 802.11b/g/n协议，支持WiFi漫游，信号稳定不断线；
- Windows CE 5.0操作系统，提供各种扩展开发接口；
- 人体工程学设计，方便握持和携带，背部腕带易于长时间使用，防止滑落；
- 后盖旋钮式卡扣设计，方便电池拆装；
- IP54防水防尘等级，具有抗1.2m高度跌落的可靠性能；
- 采用3.8V 4500mAh高电压大容量锂电池，满足全天工作续航要求；
- 特殊的POGO PIN接口，配合整机座充，让充电更加方便快捷，并且经久耐用。





物理规格	型号	urovo i6000S	
	外形尺寸	最大尺寸：152mm*69mm*29mm	
		采用人体工程学设计，手持部分最窄处64mm，最薄处27mm。	
	重量	320g（带电池）	
	键盘	数字/字母键,导航键,功能键,扫描键	
	输入法	英文、拼音、手写输入,支持软键盘	
产品性能	操作系统	Windows CE 5.0操作系统，支持多语言	
	CPU	533MHZ	
	显示屏	3.2英寸TFT-LCD QVGA(240×320)彩色触控屏幕	
	内存	ROM	256MB Nand Flash
RAM		128MB	
扫描参数	一维激光	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded;	
	二维CMOS(可选)	1D Symbolologies：UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5, Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes2D Symbolologies：PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Postal Codes：U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal	
数据通讯	Wi-Fi无线局域网	支持802.11b/g/n，最大速率65Mbps	
		支持802.11i：AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2	
		支持蓝牙共存，快速无缝漫游	
	无线广域网	内置无线网通讯模块GSM/GPRS，工作频段：GSM850/900/1800/1900MHz	
		GPRS multi-slot Class 10：DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps	
		GPRS multi-slot Class 8：DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps	
蓝牙	蓝牙Class2.1+EDR		
扩展功能	摄像功能	500万像素，支持自动对焦，带补光灯	
	GPS	高精度GPS，48信道	
	RFID	高频，支持协议：ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K	
电源	主电源	3.8V 4500mAh可充电锂电池, 工作时间12小时以上(视具体环境而定)	
	备用电源	240mAh备用电池	
使用环境	工作温度	-10℃ to +50℃	
	储藏温度	-20℃ to +60℃	
	湿度	5%—95% (无凝结)	
	坠地抗震高度	工作温度范围内，能承受1.2米高度多次跌落到水泥地面的冲击	
外部接口及附件	扩充卡槽	Micro SD/TF插槽（最大支持32G），SIM x 1	
	物理接口	Mini USB x 1,3.5mm音频接口x1,DC Jack x 1，POGO PIN接口x1	
	充电座	可选充电座及便携式充电座	
	打印机	可连接串口打印机、蓝牙打印机	
	其他附件	标配手写笔、腕带，可选皮套	
产品规范	工业防护等级	IP54	
	产品认证	CCC, CE, FCC	
	激光安全规范	IEC2级 /FDA II级,符合IEC60825-/EN60825-1标准	
	进网许可证	符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准	
	保修期	12个月(配件除外)	

深圳总部：

深圳市南山区高新南区科苑南路中地数码大厦7楼A区
 邮箱：info@urovo.com 销售热线：4001-568-569
 传真：+86 755 86186290

上海地区办事处：

地址：上海市长宁区天山路18号兆益科技园606室

北京地区办事处：

地址：北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座16层C9