



RT860i

拥有高品质打印效果及触摸屏操作方式
桌上型智能条码打印机

业界首创600 DPI高品质打印效果桌上型条码打印机

3.2寸LCD屏幕、简单触控操作

创新简易的操作方式，改善提升您的效率需求



拥有彩色液晶大屏幕
简易操作的直观界面
智能型的触控巧思



配备USB、串口及网络端口
支持外接USB设备
可选配安装并口使需求更具弹性



弹簧式纸张挡板
安装标签更简易
打印输出更平整



高品质打印效果
具有600 DPI高分辨率

Barcodes Made Easy

机种		RT860i
打印模式	打印模式	热感式 / 热转式两用
	分辨率	600 dpi (24 点/毫米)
	打印速度	3 IPS (76.2 毫米/秒)
	打印宽度	105.6 毫米 (4.16吋)
	打印长度	打印长度最小为4 毫米 (0.16吋)** ; 打印长度最大为381 毫米 (15吋)
中央处理器		32 bit RISC CPU
内存	Flash	128 MB Flash (用户可用容量为60 MB)
	SDRAM	32 MB
传感器形式		反射式传感器：可移动式置中对齐 透光式传感器：可移动式置中对齐
纸张规格	纸张类型	连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
	纸张宽度	20 毫米 (0.79吋) ~ 118 毫米 (4.64吋)
	纸张厚度	0.06 毫米 (0.003吋) ~ 0.20 毫米 (0.008吋)
	纸卷外径	最大直径 127 毫米 (5吋)
	纸卷轴芯	25.4 毫米 (1吋) - 38.1 毫米 (1.5吋)
碳带规格	材质	一般蜡基型、混合型、抗刮树脂型
	长度	110 米 (360')
	宽度	30 毫米 (1.18吋) ~ 110 毫米 (4.33吋)
	最大外径	40 毫米 (1.57吋)
	轴芯	12.7 毫米 (0.5吋)
程序语言		EZPL、GEPL、GZPL，可自动切换
随机附赠软件	标签编辑软件	GoLabel (仅支持EZPL)
	驱动程序	MAC, Linux, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1
	DLL	Win CE, .NET, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Android
内建字体	Bitmap字体	6、8、10、12、14、18、24、30、16x26，以及OCR A&B 打印方向可旋转角度为90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍
	矢量字体	可旋转角度为90°、180°，以及270°
下载字体	Bitmap字体	可下载Bitmap字体，打印方向可旋转角度为90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为90°、180°，以及270°
	亚洲字体	可下载亚洲字体，打印方向可旋转角度为90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍
	矢量字体	可下载向量字体 (scalable font)，打印方向可旋转角度为90°、180°，以及270°
条形码	一维条形码	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), 12 of 5 & 12 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, 12 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
	二维条形码	PDF417、Micro PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro QR code，以及Aztec code
码页		Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869，以及737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255，以及1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
图形处理		默认支持单色PCX、BMP，其它图型文件类型可通过软件支持
传输接口	USB 2.0端口	
	USB Host	
	RS-232 (DB-9) 串口	
	10/100Mbps网络打印服务器 并口 (工厂安装)	
控制面板		3.2吋触控式彩色液晶显示屏 一组多功能硬件控制键：FEED 电源开 / 关键 纸张侦测键
计时装置		标准内建
工作环境	电源	100-240V AC，50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)
	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
湿度	储存温度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
	操作湿度	30-85% , non-condensing
机规尺寸	储存湿度	10-90% , non-condensing
	安规	CE(EMC)、FCC、CB、UL、cUL、CCC
	长度	280 毫米 (11.0吋)
	高度	195 毫米 (7.7吋)
机体重量	宽度	210 毫米 (8.3吋)
	机体不含其它耗材或选购配备重量为2.7 kg (5.9 lbs)	
选购项目		剥纸器 裁刀 外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 毫米 / 10吋) 外接式正向 / 反向回卷器 蓝牙模块 WiFi打印服务器

* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。