



G300 / G330

轻量化全功能桌上型条码标签机

不仅可节省使用空间
同时依然保有全面性的打印功能
是您最佳的标签打印机入门选择



支持USB, Serial Port以及
Ethernet网络连接,
适用大部分应用环境及用途



0.5吋轴心设计,
精简空间及便于安装



可另选购10吋外挂支架,
满足大量打印需求



附赠标签编辑软件GoLabel
轻松制作及打印条码标签

产品规格
G300/G330 桌上型条码印表机

Barcodes Made Easy

机种		G300	G330
打印模式		热感式 / 热转式两用	
分辨率		203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
打印速度		4 IPS (102 mm/s)	3 IPS (76.2 mm/s)
打印宽度		4.25" (108 mm)	4.16" (105.7 mm)
打印长度		Min. 0.16" (4 mm)** ; Max. 68" (1727 mm)	Min. 0.16" (4 mm)** ; Max. 30" (762 mm)
内存	Flash	8MB Flash (使用者可用容量为4MB)	
	SDRAM	16MB	
感应器形式		反射式感应器：中置型固定式 透光式感应器：中置型固定式	
纸张规格	纸张类型	连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制	
	纸张宽度	25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)	
	纸张厚度	0.06 mm (0.003吋) ~ 0.2 mm (0.008吋)	
	纸卷外径	最大直径 127 mm (5吋)	
	纸卷轴芯	25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋)	
碳带规格	材质	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型	
	长度	110 m (360呎)	
	宽度	30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋)	
	最大外径	40 mm (1.57吋)	
	轴芯	12.7 mm (0.5吋)	
程式语言		EZPL, GEPL, GZPL; 可自动切换	
随机搭赠软体	标签排版软体	QLabel-IV / GoLabel (仅支援EZPL)	
	驱动程式	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008	
	DLL	Windows 2000, XP and Vista	
内建字体	Bitmap字体	Bitmap字体：6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B 打印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°，字体可单独旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°，并可水平或垂直放大8倍	
	向量字体	可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°	
下载字体	Bitmap字体	可下载Bitmap字体，列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°，字体可单独旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°，并可水平或垂直放大8倍	
	亚洲字体	可下载亚洲字体，列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°，并可水平或垂直放大8倍	
	向量字体	可下载向量字体 (scalable font)，列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°	
条码	1-D Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar	
	2-D Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code	
码页		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
图形处理		预设支援单色PCX、BMP，其他图档类型可经软体控制支援	
传输介面		USB 2.0 串口: RS-232 (DB-9) 网卡: Ethernet 10/100 Mbps print server	
控制面板		一组三色LED指示灯：电源 (绿色, 橘色, 红色) 一组多功能硬体控制键: FEED	
电源		100-240VAC, 50-60Hz(交直流自动转换电源供应器)	
工作环境	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	储存温度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
湿度	操作湿度	30-85%, non-condensing	
	储存湿度	10-90%, non-condensing	
安规		CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC	
机体尺寸	长度	254 mm (10吋)	
	高度	170 mm (6.7吋)	
	宽度	224 mm (8.8吋)	
机体重量		机体不含其他耗材或选购配备重量为2.5公斤(5.5磅)	
选购项目		USB+ 并口模組 (仅限于出厂指定选配)	
		外挂纸卷架(最大纸卷外径为10吋) 外接式正向 / 反向回卷器	

* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性，实际列印尺寸须视实际耗材适配而定。