



物流行业 / 电商电子面单专用热敏机种

立象智能商用机

WP-660系列是立象推出的两款全新升级的专业热敏打印机，外形时尚小巧，操作简易，低噪音超高速的打印效率能满足物流、医疗、零售、餐饮票务航空等多个行业的打印需求。独创的新版打印设置工具“Printer Utility”凭借精心的外观设计和快速简便的操作方式 为终端用户提供优秀的打印体验和精确通讯输出效果。并融合最新技术在高速打印稳定耐用经济环保等方面实现了全面提升，是您可靠的打印伙伴。



WP系列

产品特点



支持物联网接入设备



WiFi/蓝牙无线列印



6ips高速打印



创新的贝壳机身设计



外接USB随身碟



请关注官方微信



www.argox.com.cn

应用领域



物流行业



零售行业



医疗机构



航空行业



餐饮行业



铁路运输

技术参数	WP-660	WLP-660
打印方式	热敏专用机种	
分辨率	203dpi	
打印速度	up to 6ips	up to 7ips
最大打印长度	最大可达999毫米，最小8毫米	
最大打印宽度	4.25吋（108毫米）	
内存	16MB Flash ROM , 32MB SD RAM	
扩充存储	USB typeA端口，可外接U盘，容量可达16GB	不支持
CPU类型	32位RISC微处理器	
标签感测方式	反射式感测器，穿透式感测器，打印头抬起感测器	反射式感测器，打印头抬起感测器
操作界面	2个LED指示灯，1个按钮	
通讯接口	USB typeB端口、网口（Wi-Fi、蓝牙、串口、并口选配）	USB Type B端口
字体	PPLB/PPLZ内建字体及软字体 WP-660 PPLZ可支援下载Windows兼容平滑字体	
一维条码	PPLB: code 39 Std, & Extended, UPC-A, UPC-E, UPC-Interleaved 2 to 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2/5 digit add-on), Codabar, Postnet, Code 128 subset A/B/C, Code128 UCC (shipping container code), Code128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128). Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars	
二维条码	PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec Barcode PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec Barcode, Micro PDF417	
图形	PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	WP: PPLA/PPLB/PPLZ WLP: PPLB	
应用软件	Windows 驱动程序 (Windows XP/Vista/ Win 7/ Win 8), 条码编辑软件—BarTender	
软件工具	Printer Tool	
纸张种类	热敏纸材质，可应用在纸卷式标签间距纸，连续纸或折叠纸，票据，挂牌等	
纸张规格	纸卷外径最大可达：127毫米 轴心尺寸：25.4毫米或38毫米 使用外挂纸架时轴心最大支援176.2毫米 可使用203.2毫米纸卷	
重量	1.76公斤	
尺寸	W 183.8mm x H 166.7mm x D 226.2 mm	
电源	切换式电源供应器 输入：100~240V~1.8A, 50-60Hz 输出：24VDC, 2.5A	
安装标准	CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS	
操作温度	操作温度：5℃~ 40℃，25%~85%非冷凝，存储温度：-20~ 60℃	
可选配件	裁刀、剥纸器、外挂纸架	裁刀、外挂纸架

*本规格未来如有变更，请依实际出厂为主。不再另行通知。