

# i6200s

## 企业级安全智能终端

UOVO® 优博讯  
领跑行业移动应用

Safedroid OS / 一维二维条码扫描 / RFID&NFC

IP65 / 背部腕带 / 抗跌落 / 五年以上寿命

四核大内存 / 超长续航 / 整机充电底座



### 专业全面的数据采集

- 高强度条码扫描、灵活准确的RFID标签读写，快速安全的NFC应用等；
- 500万像素自动对焦摄像头，轻松采集各类图像和视频信息；
- 一键通话按钮，快速实现对讲功能。

### 实用的外观设计，便携易用

- 外观圆润平滑，方便握持和携带，背部腕带易于长时间使用，防止滑落；
- 4.0英寸WVGA (480x800) 工业级电容触摸屏，支持多点触控；
- 后盖旋钮式卡扣设计，方便电池拆装。

### 领先的工业级防护，超强可靠性

- IP65密封标准，专为满足企业用户严苛的工作环境要求；
- 特殊结构和外部缓冲设计，具有抗1.5m高度跌落的可靠性能。

### 超长使用寿命，降低维护成本

- 严苛的用料考究，保证每个零部件的工业级品质；
- 使用寿命长达5年以上，有效降低企业的维护和更换成本。

### 卓越的安全性，企业级可管理性

- 深度定制、层层优化的Safedroid OS (基于Android4.1)，对敏感数据实时加密，充分保证企业的信息安全；
- 搭配使用U-Store设备管理系统，能够为管理和维护人员提供出色的设备定位、远程监控、系统升级、软件管理和维护等。

### 超长续航时间，充电方便快捷

- 采用3.8V 3800mAh高电压大容量锂电池，放电效率高达95%，大大延长续航时间；
- 特殊的POGO PIN接口，配合整机座充，让充电更加方便快捷，同时确保充电接口经久耐用。





|         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物理规格    | 外形尺寸       | 155 mm x 70 mm x 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 重量         | 280g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 按键         | 1. 数字键盘 (含Scan,Aa,Backspace,Enter和Fn键), LED键盘背光开关键<br>2. 侧面扫描键*2 和TALK通话键*1;<br>3. 音量加减键;<br>4. 开关机按键。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 输入法        | 英文、拼音、手写输入,支持软键盘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 产品性能    | 操作系统       | Safedroid (基于Android 4.1), 针对系统安全性深度定制和优化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | CPU        | 高通四核1.2GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 显示屏        | 4.0英寸TFT-LCD WVGA (800*480) 彩色触控屏幕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 触摸屏        | 工业级电容屏, 支持多点触控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | RAM        | 1GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | ROM        | 8GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 解码能力    | 一维激光       | Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 二维CMOS(可选) | 1D Symbolologies: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5, Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes<br>2D Symbolologies: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse<br>Postal Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal |
| 数据通讯    | Wi-Fi      | 支持802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 蓝牙         | Bluetooth 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | WCDMA      | 工作频段: GSM: 850/900/1800/1900 Mhz<br>UMTS/HSPA+: 850/900/1900/2100 Mhz<br>HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6 : DL 7.2 Mbps, UL 5.7 Mbps<br>EDGE Class 12 : DL 237 kbps, UL: 237 kbps<br>GPRS Class 12 : DL 85.6 kbps, UL: 85.6 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | CDMA 2000  | 工作频段: CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A<br>Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band)<br>CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps<br>CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps<br>CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 提示方式       | 绿、红、蓝三色LED, 振动, 扬声器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 摄像功能       | 1、像素: 500万, 有补光灯, 自动对焦;<br>2、支持录像功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 扩展功能    | GPS        | 高精度GPS, 支持A-GPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | RFID       | 支持13.56MHz, 支持ISO14443、ISO15693协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | NFC        | 支持NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 传感器        | 支持距离感应、光线感应、加速度感应                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 电源      | 主电源        | 可充电式3.8V 3800mAh锂聚合物电池 (工作时间≥8小时)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | RTC电池      | 维持时钟信息不丢失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 工作温度       | -10℃ ~ 50℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 环境参数    | 储藏温度       | -20℃ ~ 70℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 湿度         | 5% ~ 95% (非凝结状态)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 防护等级       | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 坠地抗震高度     | 1.5米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 外部接口及附件 | 扩充卡槽       | Micro SD/TF x 1 (最高扩展32G), SIM x 1, SAM x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 物理接口       | Mini USB x 1, POGO PIN接口 x 1, 3.5mm音频接口 (四段式) x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 充电座        | 可选整机充电底座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 产品规范    | 产品认证       | CCC, CE, RoHS, 电信设备进网许可证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 保修期        | 12个月 (配件除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ■ 深圳总部:

深圳市南山区高新南区科苑南路中地数码大厦7楼A区  
邮箱: info@urovo.com 销售热线: 4001-568-569  
传真: +86 755 86186290

## ■ 上海地区办事处:

地址: 上海市长宁区天山路18号兆益科技园606室

## ■ 北京地区办事处:

地址: 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座16层C9